

ESPECIFICACIONES

Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo	20.15m	66ft 1in
Máx. Altura de la plataforma	18.15m	59ft 6in
Rango máximo de funcionamiento (+0,6 m)	11.13m	36ft 6in
Rango máximo de la plataforma	10.53m	34ft 6in
Dimensiones de transporte de la plataforma(L×A×A)	6.41m×233m×257m	21ft×7ft 8in×8ft 5in
Transporte estándar de contenedores	Todos son aplicables	Todos son aplicables
Tamaño de la plataforma (largo×ancho)	1.83m×0.79m	6ft×2ft 7in
Mecanismo giratorio trasero	0.82m	2ft 8in
Distancia al suelo A	0.31m	1ft
Distancia entre ejes B	2.30m	7ft 7in
Radio de giro (interior/exterior)	2.92m/4.49m	9ft 7in/14ft 9in
Neumáticos	315/55 D20	315/55 D20
Máx. Espacio libre hacia arriba y aéreo	8.18m	26ft 10in
Máx. Profundidad de sondeo descendente	1.90m	6ft 3in


Rendimiento		
Carga de trabajo segura	250kg	551lb
Máx. número de pasajeros	2	2
Capacidad de nivelación	40%	40%
Velocidad de desplazamiento (estibado)	6.0km/h	3.7mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	1.1km/h	0.7mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotación de la torreta	360 ° continuo	360 ° continuo
Rotación de la plataforma	180°	180°
Movimiento del brazo	132°	132°

Peso		
Peso total	8750 kg	19290lb



Alimentación		
Batería	48V/375Ah	48V/375Ah
Cargador	48VDC/60A	48VDC/60A
Motor impulsor	34AC/9kW	34AC/9kW
Motor de elevación	34VAC/13kW	34VAC/13kW
Tanque hidráulico	145L	38gal



Elementos eléctricos



Rango de movimiento



CARACTERÍSTICAS

Artículos estándar

- 1.50m (4ft 11in) Brazo
- Eje oscilante delantero
- Dirección en las dos ruedas
- Tracción en las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria izquierda y derecha de 180°
- Controles de proporcionales
- Dirección oscilante del eje
- Habilitación de la unidad
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Luz LED parpadeante
- Claxon
- Horómetro
- Eje motriz especial integrado para maquinaria de construcción
- Rotación continua de la plataforma giratoria de 360°
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de diagnóstico integrado
- Sistema de protección antiextrusión para el Operador
- Kits para entornos hostiles
- Potencia auxiliar de 12 V CC
- Batería 375Ah/48V
- Motor 9kW 4834rpm
- Motor de elevación 13kW 1855rpm



Brazo articulado
-BA



Altura de trabajo
-20m



Brazo



Elementos eléctricos
-E



Terreno accidentado
-RT



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

